



Forno de Calibração Bloco Seco FLB 1200

Versátil tanto para utilização em laboratórios de metrologia, quanto para transporte em casos de calibração nas instalações do cliente, podendo ser transportado a tiracolo.

FAIXA DE UTILIZAÇÃO: 150 À 1.100°C

- Estrutura externa confeccionada em chapa de aço inox 430 escovado.
- Controle de temperatura através de um controlador e indicador digital microprocessado de quatro dígitos com sistema PID, sensibilidade de $\pm 0,1^\circ\text{C}$ até $999,9^\circ\text{C}$, relê de estado sólido e sensor de temperatura tipo K.
- Sistema de aquecimento composto de uma resistência de cerâmica refratária para inserção de insertos de aço inox 310
- Sistema de isolamento térmico composto por material refratário e manta cerâmica;
- Acompanha: Manual de instruções, um inserto em aço inox 310, cabo de alimentação e bolsa de transporte.
- Faixa de Operação de Temperatura: 150°C à 1.100°C .
- Não Homogeneidade Máxima de Temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$ @ 1.000°C @ 30mm do fundo do bloco.
- Instabilidade Máxima de Temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$ @ 1.000°C .
- Alimentação: 220 V/ 60Hz.
- Potência: 500W.
- Medidas Externas (L x F x A): 250 x 300 x 400 mm.
- Peso Bruto Aproximado: 8,5 kg

